

H-1000 H-1001

MODÈLES HORIZONTALS POUR USAGE INTÉRIEUR

FABRIQUÉ SELON LES NORMES DE POSTES CANADA

H-1000 Modèle à chargement avant

H-1001 Modèle à chargement arrière



Note : 1 compartiment réservé à l'installation de la serrure maître.

Option : Panneau de verrouillage de haute sécurité (voir page 8-).

CARACTÉRISTIQUES

- Pièces apparentes en aluminium extrudé, fini anodisé naturel # 628
- Parois et tablettes en acier galvanisé jauge 22
- Barrière montée sur tige-charnières en acier inoxydable
- Plaque d'espacement en nylon antifriction pour la barrière
- Portes des casiers en aluminium extrudé renforcées de membranes aux arêtes et au centre
- Serrure à came avec 2 clés
- GRAVOPLY
- 1 compartiment réservé à l'installation de la serrure maître (chargement avant seulement)
- Ouverture pour serrure maître (Serrure maître fournie par Postes Canada)

OPTIONS

- Moulures de finition
- Fentes à courrier
- Profondeur variable
- 3 clés par serrure
- Piédestal
- Clés maîtresses (distribution de courrier privé)
- Panneau arrière (modèle H-1001)
- Panneau de verrouillage de haute sécurité
- Enveloppe (acier galvanisé jauge 20)



DIMENSIONS DES PORTES [L x H]

A	6 3/8" x 5 3/16" (16.2 cm x 13.18 cm)
BH	12 7/8" x 5 3/16" (32.1 cm x 13.18 cm)
BV	6 3/8" x 10 3/4" (16.2 cm x 27.3 cm)
C	12 7/8" x 10 3/4" (32.1 cm x 27.3 cm)
D	12 7/8" x 16 5/16" (32.1 cm x 41.4 cm)
E	12 7/8" x 21 7/8" (32.1 cm x 55.6 cm)

Dimensions extérieures des casiers : H-1000 et H-1001 [L x H]

QTÉ EN LARGEUR	1	2	3	4	5	6	Qté en hauteur
Pouces	8 x 6 31/32	14 1/2 x 7	20 31/32 x 7	27 13/32 x 7	33 15/16 x 7	40 7/16 x 7	1
CM	20.3 x 17.7	36.8 x 17.7	53.2 x 17.7	69.6 x 17.7	86.0 x 17.7	102.5 x 17.7	
Pouces	8 x 12 7/16	14 1/2 x 12 7/16	21 x 12 7/16	27 1/2 x 12 7/16	33 7/8 x 12 7/16	40 3/8 x 12 7/16	2
CM	20.3 x 31.5	36.8 x 31.5	53.2 x 31.5	69.6 x 31.5	86.0 x 31.5	102.5 x 31.5	
Pouces	8 x 18 1/16	14 1/2 x 18 1/16	21 x 18 1/16	27 1/2 x 18 1/16	33 7/8 x 18 1/16	40 3/8 x 18 1/16	3
CM	20.3 x 45.7	36.8 x 45.7	53.2 x 45.7	69.6 x 45.7	86.0 x 45.7	102.5 x 45.7	
Pouces	8 x 23 5/8	14 1/2 x 23 5/8	21 x 23 5/8	27 1/2 x 23 5/8	33 7/8 x 23 5/8	40 3/8 x 23 5/8	4
CM	20.3 x 59.9	36.8 x 59.9	53.2 x 59.9	69.6 x 59.9	86.0 x 59.9	102.5 x 59.9	
Pouces	8 x 29 1/4	14 1/2 x 29 1/4	21 x 29 1/4	27 1/2 x 29 1/4	33 7/8 x 29 1/4	40 3/8 x 29 1/4	5
CM	20.3 x 74.2	36.8 x 74.2	53.2 x 74.2	69.6 x 74.2	86.0 x 74.2	102.5 x 74.2	
Pouces	8 x 34 7/8	14 1/2 x 34 7/8	21 x 34 7/8	27 1/2 x 34 7/8	33 7/8 x 34 7/8	40 3/8 x 34 7/8	6
CM	20.3 x 88.5	36.8 x 88.5	53.2 x 88.5	69.6 x 88.5	86.0 x 88.5	102.5 x 88.5	
Pouces	8 x 40 1/8	14 1/2 x 40 1/8	21 x 40 1/8	27 1/2 x 40 1/8	33 7/8 x 40 1/8	40 3/8 x 40 1/8	7
CM	20.3 x 102.6	36.8 x 102.6	53.2 x 102.6	69.6 x 102.6	86.0 x 102.6	102.5 x 102.6	
Pouces	8 x 45 11/16	14 1/2 x 46	21 x 46	27 1/2 x 46	33 7/8 x 46	40 3/8 x 46	8
CM	20.3 x 116.8	36.8 x 116.8	53.2 x 116.8	69.6 x 116.8	86.0 x 116.8	102.5 x 116.8	

Les quantités sont calculées pour une porte de type « A »

NOTES IMPORTANTES POUR L'OUVERTURE DANS LE MUR

- La profondeur de l'ouverture dans le mur doit être au minimum de 17 1/2" (44.5 cm).
- L'ouverture doit être de 1/4" (0.6 cm) de plus que la dimension extérieure des casiers.